

小型飛行機用ブラシレスモーター OMA-3815-1000(15クラス用) OMA-3810-1050(10クラス用)発売。

ハイパフォーマンスで好評のO.S. ブラシレスモーター OMA シリーズに小型飛行機用 2機種 (15クラス飛行機用 OMA-3815-1050 及び 10クラス飛行機用 OMA-3810-1000) を 2011 年 12 月下旬追加発売します。既存の 4 機種に加え小型飛行機用 2 機種が加わることにより、4 ストローク 90 シリーズから 2 ストローク 10 クラスの機体までをカバーするワイドなラインナップが揃い、選択肢が広がりました。

O.S. ブラシレスモーター OMA シリーズの特徴

※O.S. 独自の冷却システムを採用。

※強化アウターローター、大型ベアリングの採用による高い耐久性と高効率。

※高精度を誇るステンレス鋼製プロペラアダプターを採用。



OMA-3810-1050

価格¥5,880(税抜 ¥5,600)



OMA-3815-1000

価格¥6,300(税抜 ¥6,000)

		OMA-3810-1050	OMA-3815-1000
		¥5,880(税抜 ¥5,600)	¥6,300(税抜 ¥6,000)
外径	mm	φ37.0	φ37.0
本体長さ	mm	32.8	37.8
極数		14	14
シャフト直径	mm	φ4	φ5
シャフト長さ	mm	11.7	11.7
重量	g	102	130
リード線長さ	mm	50	50
リード線太さ		17AWG	17AWG
コネクタ凸	mm	φ3.5	φ3.5
定格電圧	V	11.1	11.1
定格電流	A	30	35
最大電流	A	50A 5秒	60A 5秒
無負荷電流	A	1.1	1.1
相間抵抗	mΩ	51.3	36.5
相間インダクタンス	μH	31.6	23.8
最大効率	%	85	85
KV値	rpm/V	1050	1000
巻き数	T	22	16