



FACTORY TUNED ENGINE

O.S. SPEED R2105 / COMBO SET

このたびはOSエンジンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この取扱説明書と「保証書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。

安全上のご注意

*ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

*この安全上の注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。常に安全を心がけエンジンの馬力を軽視しないこと。エンジンを安全に使用するのはあなたの責任です。いつも注意深く分別ある行動をして、楽しく使用してください。

■この注意事項は誤った取扱いをした時に、生じる危険や損害の程度を「警告」「注意」に区分しています。

警告

この表示の欄は、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

注意

この表示の欄は、人が中程度または軽傷を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容です。

警告

燃料は有毒ですので目や口に入れないでください。
幼児や子供の手の届かない冷暗所で保管してください。健康を害する恐れがあります。

燃料は火気厳禁です。火災の恐れがあります。

運転中、運転直後のエンジン本体やサイレンサー、マニホールドに触れないでください。やけどの恐れがあります。

換気の悪い場所(密閉したガレージや室内等)で運転しないでください。有害な一酸化炭素等を排出しますので必ず戸外で運転してください。健康を害する恐れがあります。

注意

このエンジンは車用です。模型用以外に、使用しないでください。ケガや故障の原因となります。

エンジンは模型に搭載してから始動してください。
搭載前に始動するとケガの恐れがあります。

必ず消音効果の高いサイレンサーを使用してください。
耳に損傷を受ける恐れがあります。

プラグを通電しての点検時は手で持たずに、工具等ではさんで行ってください。また頭を近付けないでください。
コイル内の燃料が沸騰してやけどをする恐れがあります。

模型にエンジンを取り付けるときは、模型の説明書の指示に従って、確実に取り付けてください。エンジンがはずれてけがをする恐れがあります。

取扱説明書

エンジンを使用するときは、子供や周囲の人々は安全のために、模型から6メートル以上離してください。エンジン始動後は模型には、近付かないでください。ケガをする恐れがあります。

エンジン始動前にプラグ、各部のねじ、ナットにゆるみがないか必ずチェックしてください。特に取付け部分や可動部(スロットルアーム等)は注意してください。破損しケガをする恐れがあります。

エンジンを始動するときは、安全メガネや手袋を着用し、必ずスターターを使用してください。ケガをする恐れがあります。

走行前にスロットル・リンクージをチェックしてください。
はずれるとケガをする恐れがあります。

グローブラグクリップやそのコードが、回転部分にからまないようにしてください。巻き込んでケガをする恐れがあります。

エンジンを運転中、車体を持ち上げてタイヤを空転させないでください。ケガや故障の原因となります。


エンジンを停止させるときは、エンジン回転を最低速にし、燃料パイプをつまんで、燃料供給を止めてください。
その際、回転部分には触れないでください。ケガをする恐れがあります。

エンジン停止後、プラグヒートをしなくてもクラクションすると、始動することがあります。ケガや故障の原因となります。

付属品の取付

● テーパーコレットの取付け

テーパーコレットを入れる時は、クラクションシャフトがカバープレート側に下がらないように取り付けてください。




(注意)

アイドル調整バルブ、及びメタリングニードルは工場出荷時に基準位置に調整済みですが、使用される燃料や気象条件などにより再調整が必要な場合があります。
基準位置で運転されてみて良い結果が得られない場合は「キャブレターの調整」の項を参考に調整してください。

● キャブレタースロットルの取付け

工場出荷時、キャブレタースロットルは仮止めの状態です。
ご使用前に一度キャブレターリティナーの締め付けネジを緩め、しっかりとクラクションケース側に押しつけながら、キャブレターリティナーを締め付けて下さい。キャブレタースロットルの角度は、ご使用になる車種に合わせて調整して下さい。




(注意)

キャブレターリティナーの締め付け、及び取り外しを行う場合は以下の点に注意してください。

● ニードルバルブ

最高回転時(スロットル全開時)の空気と燃料の比率(混合気)を調整します。



● 締め付け


締め付けネジをゆっくりと締めていき、軽く当たった所から120~180°締め付けてください。これ以上締め込むとキャブレタースペーサーが破損します。キャブレタースペーザーがゆるみ止め効果をもっていますので、120~180°締め付けるだけ充分です。

● 取り外し

締め付けネジを取り外し、左右それぞれのキャブレターリティナーをクラクションケースの外側方向に抜き取って下さい。内側に移動させると'O'リングが破損します。

● シャシーへのエンジン取り付け

ビームマウントの取り付け面(下面)は平面加工されています。エンジンマウントの取り付け面が平面で無い場合、クラクションケースやシリンダーライナー、ボールベアリングなどを変形せてしまい、エンジンの性能を十分発揮出来ないばかりでなく、エンジン破損の原因にもなりますので取り付けの際はご注意ください。
車種により、エンジンの一部がシャシーとエンジンマウント等と干渉する場合があります。この場合、シャシーとエンジンマウント等をヤスリ等で削ってください。
エンジンマウントの上下が平行になっていることを確認の上、3mmのキャップスクリューでエンジン側に取り付け、その後シャシーに取り付けてください。



● マニホールドとサイレンサーのエンジン取り付け

サイレンサーにエキゾーストシールリングを取り付けてください。
マニホールドとサイレンサーをジョイントスプリングで固定します。
その後エンジンのエキゾーストにマニホールドをはめ込みマニホールドスプリングで固定してください。

● 始動～ブレーキング(ならし運転)

ブレーキングとは・・・
実際に使用する条件(燃料・回転数・エンジン温度等)に徐々に近づけていく工程です。混合気が濃い状態で低速運転を続けてブレーキングは終了しません。
また、長時間低温運転すると燃料に含まれているオイルがゲル化し、シリンダーやピストンが膠着する事があります。

(注意)

安定した燃料供給を行うため、必ずマフラー・ブレッシャー(エンジンの排気圧を利用してサイレンサーから燃料タンクに圧力をかける)を使用してください。

以下の説明はニトロメタン含有量25%の燃料を使用した場合のブレーキング方法の目安です。


1. キャブレターの各調整箇所を基準位置に調整してください。工場出荷状態の場合は調整不要です。
2. 送受信機のスイッチを入れ、各リンクが正常に動作しているか確認してください。

ブレーキングを外しO.S.SPEEDメンテナンスオイルを2~3滴、注入していただくと初期スタートが容易になります。

3. エンジンの回転方向(クラクションシャフト先端から見て反時計方向)を間違わないように、スタートーボックスでエンジンを回して、エンジン内部に燃料を呼び込んで下さい。

4. プラグブースターでグローブラグに通電し、スタートーボックスでエンジンを回して始動して下さい。
始動しない、または始動してもすぐに止まってしまう場合は、以下の方法を試して下さい。

- ニードルバルブを基準位置から約90°閉める。
- スロットルストッパーを回し、スロットルを基準位置より少し開く(約1mm)。



5. エンジンが始動したらタイヤを浮かせた状態で、プラグに通電したまま送信機のスロットルを動かして低速～中速を繰り返し、エンジンを暖めて下さい。この時、高速状態でエンジンを回し続けるようにしてください。

(注意)

キャブレターリティナーの締め付け、及び取り外しを行う場合は以下の点に注意してください。



● キャブレタースロットル調整箇所・基準位置

(工場出荷時の状態)

このキャブレターには4つの調整箇所があります。




以上でブレーキングは終了です。

(注意)

燃料の種類(特にニトロメタン含有量が多い燃料)を変えたりシリンダー&ピストンなどの主要部品を交換した場合は、キャブレターの設定を基準位置に戻し、再度ブレーキングを行ってください。

■エンジンを停止する場合


エンジンを停止する時は、エンジン回転を最低速にして燃料パイプをつまんで、燃料供給を止めてください。

**(注意)**

エンジン停止直後の時は回転部分やエンジン本体、サイレンサーは高温になっています。手などで触れないでください。

■キャブレターの調整

キャブレターの調整は、必ずブレーキングが終了してから行ってください。

**1. ニードルバルブの調整**


サークット等、走行される場所で一番長い距離が取れる直線(スロットル全開で曲がれる大きなコーナーがある場合は、それも含める)部分を2~3度スロットル全開で走行させ、直線での速度を確認し車を手元に戻します。ニードルバルブを約10~15°閉め、同じ様に直線を走行させてください。ニードルバルブを開めていくと直線での速度も次第に速くなっています。最高の速度が得られる位置がニードルバルブの最良位置です(走行させた感覚で判断してください)。

ニードルバルブを最良の位置から閉めすぎると、マフラーの排気口から出る排ガスの色が、ほとんど見えなくなったり、加速中に車の速度が鈍ります。この場合、混合気が薄過ぎる状態ですので、ニードルバルブを約30°開けてください。

2. メータリングニードルの調整

ニードルバルブを最良の位置に調整し、直線をスロットル全開で2~3回走行させ、車を停止させてください。5秒間停止させた後、スロットルを全開にしてみます。

• 白煙を多く出しながら濁った音で加速していく、または止まってしまう。

**保証内容**

1. 保証期間内(お買い上げ日より1年間)に取り扱い説明書、注意書等に従った正常なご使用で故障し、それが製造上の不備に起因する故障であると当社にて現品を確認し判断した場合は、本製品のみの無償修理もしくは同等の保証をいたします。それ以上の責はご容赦ください。

2. 保証期間内でも以下の場合は、無償修理の対象となりません。

- (1) 不適な使用による故障または損傷。
- (2) 不適な分解修理または改造に起因する不具合。
- (3) ご使用に起因する磨耗、錆。
- (4) 激突、墜落等による損傷。
- (5) 無負荷運転等に起因する損傷。
- (6) オーバーヒートに起因する損傷。
- (7) 取扱い不注意による破損または返却中の荷物不完全による損傷。
- (8) 取扱説明書に記載されている特記事項に係わる故障または破損。
- (9) 水没、火災、その他天災、地変による故障または破損。
- (10) 保証書にお買上げ年月日、店名の記載、捺印がない場合。
- (11) 保証書のご提示がない場合。

3. 本保証書は日本国内に限り有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)

3. スロットルストッパーの調整(アイドリング回転)

ニードルバルブとメータリングニードルの調整中に、アイドリング回転が高く(または低く)なった場合は、スロットルストッパーを回し、希望するアイドリング回転に調整してください。

■最良のキャブレター調整位置

走行中、排ガスの色がはっきりと見え、加速時にスムーズにエンジン回転が上昇する状態が最良の調整位置です。1~3度の調整を繰り返し、根気よく最良の位置を見つけてください。ニードルバルブとメータリングニードルの閉めすぎは、オーバーヒートやエンジン不調、破損の原因となります。共に少し開け気味(濃い混合気)に調整するのが上手な使い方です。エンジンの運転時間が増えるに従い、ニードルバルブの最良位置が、ごくわずかですが閉める方向に変化します。

(注意)

本書に記載されている基準位置は目安とお考えください。実際に使用される燃料やサイレンサーなどにより、キャブレターの調整位置は変化します。傾向としては、ニトロメタン含有量の少ない燃料を使用した場合は、ニードルバルブを閉める方向になります。ただし、ニードルバルブの閉めすぎは、サビの発生やエンジン破損の原因となります。

■メンテナンス

走行後のメンテナンスは大変重要です。次回の走行までに次のような作業を行ってください。

燃料の除去と注油

• 一日の走行が終わったら、燃料タンクに残った燃料は必ず抜き取ってください。

• その後もう一度エンジンを始動し、キャブレターや燃料パイプの中に残っている燃料がなくなるまでアイドリングで運転してください。エンジンが止まったらエンジンが暖かい内に電動スターターで2~3秒回し、エンジン内やサイレンサーに溜まった廃油を排出してください。

• さらにO.S.SPEEDメンテナンスオイルをエンジン内部に少量注油し、エンジン内部にゆきわたるよう電動スターターで4~5秒回してください。

• これによりかなりの防錆効果が得られ、また余分なオイルが残らず、次回のエンジン始動がやりやすくなります。

(注意)

このエンジンのクランクシャフトにはシリコン剤が充填されています。軽油、灯油等で洗浄すると、シリコンが膨潤してしまいますので使用しないでください。洗浄にはアルコール又はグロー燃料を使用してください。

■汚れの除去

エンジン本体やサイレンサー、マニホールドなどに付着した汚れは放熱効果を落とす原因となります。また、高温となる部分が多い為、表面に汚れが焼き付いてしまう場合があります。汚れが目立つ場合は、車からエンジンを降ろし、アルコールを使用して汚れを落としてください。

■ダストキャップの装着

エンジンを保管する際、排気口やキャブレターなどに装着し内部へのほこりなどの侵入をふせいでください。

■エンジンの点検

エンジンは長時間使用している間に摩耗などにより正常な性能を発揮しなくなることがあります。もし、次のような症状が現われたら部品交換をしてください。

- エンジンの音が変わり、すぐオーバーヒートする。
- パワーが極端になくなる。
- アイドリングが不安定になったり、アイドリングでエンジンがよく止まる。

上記のような症状の場合、多くはボールベアリング、シリンドラーピストン、コンロッド、クラランクケースの異常が考えられます。注意深く点検し必要に応じて交換してください。

■アフターサービス**エンジン修理のご依頼について**

• よく洗浄してエンジン本体のみを「OSエンジンサービス係」までお送りください。(エンジン以外のものが付いていたり汚れがひどいと分解や洗浄に時間がかかり、修理代が高くなります)この時、故障時の状態及び修理希望事項を必ずお書き添えください。

- 原則として当社到着後10日以内で修理完了致します。
- 修理品のお支払いについては、コレクトサービス(宅急便代金着払いシステム)により発送させていただきますので、修理品送付時、現金等を同封しないようお願いします。

お客様のパート直接購入について

- 交換部品については販売店、もしくは当社から直接購入することができます。
- また、送料(荷造手数料込)及び代金引換の場合、代引手数料が必要となりますのでご了承ください。

■ご注文方法

電話、FAX、封書にてご注文ください。

必要事項

氏名、住所、電話番号、8ヶタ品名コード、品名、数量。

■送料支払方法

1. 宅急便 A. 代金着払い B. 銀行振込 C. 郵便振込

2. 郵送 A. 銀行振込 B. 郵便振込
ただし、ご注文合計金額が2,200円(税込)以上の場合は宅急便にて送付。

3. 送料及び代引手数料

送料(荷造手数料込)及び代引手数料に関しましては、当社Webサイトをご覧頂くか、「OSエンジンサービス係」までお問い合わせ下さい。


修理品、パート販売、エンジンに関するお問合せは、「OSエンジンサービス係」までお願い致します。
<http://www.os-engines.co.jp/form/parts.html>

電話(06)6702-0230(直通) FAX(06)6704-2722

*直通電話が混み合っている場合には、しばらくたってからおかけ直しいただくか、当社電話番号(代表)あとでご連絡ください。

■キャブレター取り扱い上の注意

使用される燃料中にごみ等が含まれています。キャブレタートラブルの原因になります。キャブレターと燃料タンクの間に高性能な燃料フィルターを使用し、燃料タンクにゴミが入らないように注意してください。ゴミによってキャブレターがつまり燃料がうまく流れなくなると、エンジンがオーバーヒートしたり時には焼き付きによって、エンジンを破壊することがあります。定期的に燃料フィルター及びキャブレターの掃除を行ってください。またエアクリーナーも汚れがひどい場合は、新品のフィルターエレメントに交換してください。

**(11) 保証書のご提示がない場合。****3. 本保証書は日本国内に限り有効です。**

(This warranty is valid only in Japan.)

■オプションパーツ&アクセサリー**Tシリーズプラグ**

- RP6 (71642060) • RP7 (71642070)
- RP8 (71642080)

O.S.SPEED Tシリーズプラグ

- RP6 (71642740) • RP7 (71642750)

TR01 EFRA2098(T-2080SCII) コンプリートセット

- (72106852)
 - TR01 EFRA2098(T-2080SC)
チューンドサイレンサー 一式 (72106851)
 - MR02 エキゾーストマニホールド 一式 (72106490)

TR02 EFRA2165コンプリートセット

- (72106970)
 - TR02 EFRA2165チューンドサイレンサー 一式 (72106971)
 - MR02 エキゾーストマニホールド 一式 (72106490)

インダクション サイレンサー

- (72414000)
 - インダクションサイレンサー フィルター (3個入) (72414100)

O.S. SPEED フィルターオイル(オンロード) (20ml)

- (72414210)

スーパーエアクリーナー202

- 一式 (72412000)
 - 202エアクリーナー本体 (72412100)
 - 202スピンドルフィルターエレメント (4個入) (72412200)

O.S. SPEED フライホイルコレット

- (71801110)

プレッシャーチャンバーセット

- (71550000)

O.S. SPEED クラッチペアリング(1050ZZ 4個)

- (71550001)

O.S. SPEED クラッチペアリング(1050ZZ 10個)

- (71550002)

O.S. SPEED シリコンチューブ

- (72506100) 内径2.5mm x 長さ1000mm

O.S. SPEED エキゾーストシールリング(2個入)

- (22826140)

O.S. SPEED エキゾーストシールリング(10個入)

- (22826145)

ダストキャップセット 12-30

- (22884254) 3mm(2個)/16mm(2個)/18mm(1個)

ダストキャップセット3mm

- (5)(73303050) 5個入

ダストキャップセット16mm


- (3)(73301612) 3個入

ダストキャップセット18mm

- (3)(73301812) 3個入

O.S. SPEED メンテナンスオイル

- (71430010)

O.S. SPEED ツール**■エンジン分解図&部品表**

*ねじの種類
C...キャップスクリュー

No.	品名コード	品名

<tbl_r cells="3" ix="5" maxcspan